

DUALMIC

Câble micro analogique SYNDEX 2 x 2 x
0,22 mm² blindé par guipage - Bobine
de 100m



DESCRIPTION

Câble souple double audio symétrique analogique pour cordons microphone stéréo ou cordons d'insert en application mobile ou fixe - PVC Noir



AVANTAGES

- Excellent rapport qualité / prix
- Grande performance



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Section du conducteur	0,14 mm ²
Construction (mm ²)	2 x2x 0,14 mm ²
Assemblage Conducteurs	Paires
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Noir
Couleur externe des conducteurs	Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de test (V)	1500
Tension de service (V)	100 V

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Capacitance conducteur/blindage	135 nF/km
Capacitance conducteur/conducteur	75 nF/km

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0125
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Non concerné
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	0.0000
REF	DUALMIC
Chute Maxi E-commerce	0.0000
Photo collection SKU	dualmic_hd
Pictogramme	analogique
Marques	S2CEB
Photo collection modèle	dualmic_hd
Conditionnement Produit	Bobine plastique de 100m