

EV6R624B1

Câble alarme rigide TranXalarm 6 conducteurs - Boîte de 100m

DESCRIPTION

Ce câble alarme rigide TranXalarm de la série EV6R est composé de x conducteurs et il est conditionné en en boîte de 100m.

La série EV6R se décline en 4, 6 ou 10 conducteurs, en boîte de 100m ou touret de 500m.



AVANTAGES

- Câbles pour la transmission des signaux d'alarme
- Installation discrète grâce à sa gaine de couleur blanche

AXCITY
/ ADALTRA

Mise à jour le: 23/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	EV6R24B
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Section du conducteur	AWG24
Jauge de l'âme	AWG24
Composition Âme	monobrin
Nature de l'isolant	PVC
Construction (mm ²)	6 x AWG24
Assemblage Conducteurs	Multi-conducteurs
Blindage général	Ruban aluminium / PES avec drain de masse
Fil de déchirement	Oui
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Blanc
Ø GAINÉ NOM (mm)	4

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de test (V)	1.2 kV
Tension de service (V)	300 V

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0134
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Norme Feu	IEC 60332-1
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe (-x°C / +x°C)	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile (-x°C / +x°C)	-5°C / +70°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	0.0000
REF	EV6R624B1
Chute Maxi E-commerce	0.0000
Photo collection SKU	ev6r624b1_hd

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marques	AXCITY
Photo collection modèle	ev6r424b1_hd
Conditionnement Produit	Boite