

FA12S500

Alimentation à découpage pour électronique industrielle

DESCRIPTION

Alimentation à découpage FA12S500 offrant une tension de sortie stable de 12 V DC et un courant maximal de 500 mA. Dispose de deux sorties avec connecteurs de type F pour une distribution fiable. Compatible avec une plage d'entrée de 100-240 V. Léger (0,5 kg), il facilite l'intégration dans les installations industrielles.



AVANTAGES

- Tension de sortie stable de 12 V DC avec courant maximal de 500 mA
- Deux sorties avec connecteurs de type F pour distribution fiable
- Compatible avec une plage d'entrée 100-240 V pour diverses sources électriques
- Poids léger (0,5 kg) facilitant l'intégration en environnement industriel



Mise à jour le: 10/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Entrée(s)	1
Sortie(s)	2
Type connecteurs (Vdc)	F
Bande de fréquence (MHz)	47-862
Poids (Kg/U)	0.50

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Courant max. de sortie (mA)	500
Indicateur de marche	Led
Perte d'insertion (dB)	<4
Plage d'alimentation (Vdc)	100/240
Tension de sortie (V)	12

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Bande de fréquence (MHz)	47-862
--------------------------	--------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bande de fréquence (MHz)	47-862
--------------------------	--------