

FA24S

Alimentation à découpage 24Vdc - 2
sorties avec LED et connecteurs F.

DESCRIPTION

Alimentation à découpage 24Vdc 150mA à deux sorties avec indicateur LED et connecteurs F, permettant l'alimentation d'un préamplificateur de mât.



AVANTAGES

- Taille ultra-compacte
- Haut rendement
- Indicateur LED
- Discrète pour un usage domestique



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	86x65x23
Entrée(s)	1
Sortie(s)	2
Type connecteurs (Vdc)	F

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Courant max. de sortie (mA)	150
Perte d'insertion (dB)	<4
Plage d'alimentation (Vdc)	100/240
Tension de sortie (V)	24

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Bande de fréquence (MHz)	47-862
--------------------------	--------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Boîte de 1
Bande de fréquence (MHz)	47-862