

FAQC12

Alimentation à découpage 12 Vdc 1 sortie

DESCRIPTION

Alimentation 12Vdc 1 sortie en solution QuiCoax permettant de se loger facilement dans les boîtes de dérivation et assure une connexion fiable et sécurisée.



AVANTAGES

- Bloc d'alimentation linéaire
- Dimensions ultra-compactes
- Compatible avec boîtier d'encastrement 80x80mm
- Facile à installer en quelques secondes
- Système de connexion Quicoax
- Boîtier QuiCoax en Zamak pour assurer une haute protection
- Indicateur de fonctionnement par LED



Mise à jour le: 3/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	62x60x22
Entrée(s)	1
Sortie(s)	1
Type connecteurs (Vdc)	QC
Bande de fréquence (MHz)	47-2150
Poids (Kg/U)	0.15

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Courant max. de sortie (mA)	300
Perte d'insertion (dB)	<2
Plage d'alimentation (Vdc)	100/240
Tension de sortie (V)	12

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Bande de fréquence (MHz)	47-2150
--------------------------	---------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Boîte de 1
Bande de fréquence (MHz)	47-2150