

FHP2151

Câble Haut Parleur extra - souple 2 x  
1.50 mm<sup>2</sup> - Gaine PVC noire - Bobine de  
100m



## DESCRIPTION

Câble Haut-parleurs grande souplesse pour systèmes de sonorisation ou Public Address -  
Ame multibrins - 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> - Gaine extérieure PVC noir - Conditionnement 100 m.



## AVANTAGES

- Robustesse
- Repérage couleurs des conducteurs
- Bonne tenue mécanique
- Existe en cordons – gamme ON AIR PRO



Mise à jour le: 19/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Type de produit                 | FHPxxxxxyzzzz           |
| Matériau du conducteur          | Cuivre nu               |
| Section du conducteur           | 1,50 mm <sup>2</sup>    |
| Composition Âme                 | IEC 60228 Cl. 5         |
| Construction (mm <sup>2</sup> ) | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Assemblage Conducteurs          | Multi-conducteurs       |
| Nature de la gaine extérieure   | PVC                     |
| Couleur                         | Noir                    |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|   |  |
|---|--|
| Résistance électrique linéaire ( $\Omega$ / Km) | Conforme à la norme IEC 60228 classe 5 |
| Tension de test (V)                             | 1.2 kV                                 |
| Tension de service (V)                          | 300 V                                  |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Poids cuivre du câble (kg/km)         | 0.0240                |
| Rayon de courbure en pose fixe (mm)   | 5 x $\varnothing$ ext |
| Rayon de courbure en pose mobile (mm) | 10D                   |

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Classification CPR | Eca |
| Résistance aux UV  | Non |

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Mini de coupe           | 0.0000                |
| REF                     | FHP2151               |
| Chute Maxi E-commerce   | 0.0000                |
| Photo collection SKU    | fhp2151_hd            |
| Pictogramme             | souple                |
| Marques                 | S2CEB                 |
| Photo collection modèle | fhp215_hd             |
| Conditionnement Produit | Bobine carton de 100m |