

FHP215W1

Câble haut-parleur extra-souple blanc -
Bobine carton de 100 m

DESCRIPTION

Câbles Haut parleur blanc extra souple pour installation de systèmes de sonorisation ou public adress



AVANTAGES

- Discret
- Souple

AXCEB
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	FHPxxWy
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Section du conducteur	1,50 mm ²
Composition Âme	IEC 60228 Cl. 5
Construction (mm ²)	2 x 1,5 mm ²
Assemblage Conducteurs	Multi-conducteurs
Fil de déchirement	Oui
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	Conforme à la norme IEC 60228 classe 5
Tension de test (V)	1.2 kV
Tension de service (V)	300 V

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0240
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	0.0000
REF	FHP215W1
Chute Maxi E-commerce	0.0000
Photo collection SKU	fhp215w_hd
Marques	Axceb
Photo collection modèle	fhp215w_hd
Conditionnement Produit	Bobine carton de 100m