

FHP225W1

Cable Haut parleur blanc 2*2.5mm²

DESCRIPTION

Câbles Haut parleur blanc extra souple pour installation de systèmes de sonorisation ou public adress



AVANTAGES

- Discret
- Souple



Mise à jour le: 19/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	FHPxxWy
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Section du conducteur	2,50 mm ²
Composition Âme	IEC 60228 Cl. 5
Construction (mm ²)	2 x 2,5 mm ²
Assemblage Conducteurs	Multi-conducteurs
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	Conforme à la norme IEC 60228 classe 5
Tension de test (V)	1.2 kV
Tension de service (V)	300 V

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0410
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x \varnothing ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x \varnothing ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	0.0000
REF	FHP225W1
Chute Maxi E-commerce	0.0000
Photo collection SKU	fhp225w_hd
Marques	Axceb
Photo collection modèle	fhp215w_hd
Conditionnement Produit	Bobine carton de 100m