

FHP225W5

Câble haut parleur blanc 2\*2.5mm<sup>2</sup>

## DESCRIPTION

Câbles Haut parleur blanc extra souple pour installation de systèmes de sonorisation ou public adress



## AVANTAGES

- Discret
- Souple

**AXCEB**  
/ ADALTRA

## CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	FHPxxWy
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Section du conducteur	2,50 mm <sup>2</sup>
Composition Âme	IEC 60228 Cl. 5
Construction (mm <sup>2</sup> )	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Assemblage Conducteurs	Multi-conducteurs
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Blanc

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	Conforme à la norme IEC 60228 classe 5
Tension de test (V)	1.2 kV
Tension de service (V)	300 V

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0410
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	0.0000
REF	FHP225W5
Chute Maxi E-commerce	0.0000
Photo collection SKU	fhp225w_hd
Marques	Axceb
Photo collection modèle	fhp215w_hd
Conditionnement Produit	Touret de 500m