

FMR2401

Câble microphone 2 x 0.40 mm²
blindage par double guipage - Bobine
de 100m



DESCRIPTION

Câble microphone audio symétrique analogique âme multibrins 2 x 0.40 mm² cuivre OFC blindé par double guipage - gaine extérieure PVC noir Ø6.70 mm - Conditionnement 100 m



AVANTAGES

- Blindage à 100% grâce au double guipage
- Faible bruit microphonique grâce à la gaine intermédiaire semi-conductrice
- Transmission optimale grâce à l'utilisation de cuivre OFC



Mise à jour le: 19/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	FMR240x
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Section du conducteur	0,40 mm ²
Construction (mm ²)	1 x2x 0,40
Assemblage Conducteurs	Paires
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0225
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	5 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	10D

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Dca s2, d2, a2
--------------------	----------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	0.0000
REF	FMR2401
Chute Maxi E-commerce	0.0000
Photo collection SKU	fmr2401_hd
Pictogramme	appli_mobile
Marques	S2CEB
Photo collection modèle	fmr240_hd
Conditionnement Produit	Bobine carton de 100m