

FMR240FRNC

Câble micro gaine FRNC 2\*0.40mm<sup>2</sup>



## DESCRIPTION

Câble micro 2 × 0,40 mm<sup>2</sup> en cuivre OFC, gaine FRNC noire, destiné aux liaisons audio symétriques analogiques et microphones pour radio, TV et studios d'enregistrement, pour bâtiments recevant du public.



## AVANTAGES

Pour bâtiments recevant du public

S2CEB  
/ ADALTRA

**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Type de produit                 | FMR240FRNCx          |
| Matériau du conducteur          | Cuivre étamé         |
| Section du conducteur           | 0,38 mm <sup>2</sup> |
| Nature de l'isolant             | LSZH Compound        |
| Construction (mm <sup>2</sup> ) | 1 x2x 0,40           |
| Assemblage Conducteurs          | Paires               |
| Nature de la gaine extérieure   | LSZH                 |
| Couleur                         | Noir                 |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Poids cuivre du câble (kg/km)         | 0.0225     |
| Rayon de courbure en pose fixe (mm)   | 8 x Ø ext  |
| Rayon de courbure en pose mobile (mm) | 15 x Ø ext |

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Classification CPR  | Cca s1, d1, a1             |
| Résistance aux UV   | Non                        |
| Norme sans halogène | IEC 60754-1/-2 IEC 61034-2 |

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Mini de coupe           | 50.0000         |
| REF                     | FMR240FRNC      |
| Chute Maxi E-commerce   | 49.0000         |
| Photo collection SKU    | fmr2401_hd      |
| Pictogramme             | interieur       |
| Marques                 | S2CEB           |
| Photo collection modèle | fmr2401_hd      |
| Conditionnement Produit | Touret de 1000m |