

FU1U24SCDLCQ

Face avant non équipée 1U pour 24
SCD/LCQ pour tiroir optique CH1U

DESCRIPTION

Face avant amovible 24 ports SCD ou LCQ. Livré non équipé, prévoir les traversées 48xMTyyy.

Faces avant amovibles pour tiroir optique 19" CH1U.

Les faces avant proposent un système de fixation des traversées, avec ou sans vis. Jusqu'à



AVANTAGES

- Installation rapide: face avant amovible CH1U, fixation traversées (avec/sans vis) et 4 versions interchangeables.
- Modularité: cassettes pré-câblées MTP® et modules pour adaptateurs LC/SC; 48 ports (jusqu'à 96 LC en LC QUAD).
- Standard LGX: F1U3MOD accepte 3 modules LGX; relie MTP® LC/SC.



Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	FU1Uxxxxxyyyy
Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Connectique optique compatible	LC Quad, SC Duplex
Nombre de Fibres Optiques	24
Hauteur en U (mm)	1U
Nombre de fibres acceptées	Jusqu'à 96 FO
Type Connectique Optique	SC Duplex LC Quad
Dimensions L x P x h (mm)	44,45 x 482,6 x 10 mm
Matériau contenant	Acier 12/10
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	0,204

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	Aucune
---------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type montage optique	Face avant pour tiroir CH1U
Type d'installation	Intérieure

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme RoHS
Normes	- ROHS, REACH, SvHC
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.20
Conditionnement Produit	Carton