

GVT2002

Convertisseur RJ45 à SC - mono mode

DESCRIPTION

Transfère les données des interfaces cuivre 10/100/1000Base-T vers la fibre optique avec trames jumbo 9K pour des taux de transfert accrus. Intègre la technologie LFP (LLCF/LLR) et le contrôle de flux IEEE 802.3x pour une transmission fiable. Offre des switchs Dip pour une configuration personnalisée, assure une transmission à faible latence et de paquets jusqu'à 1,6 Ko. Fonctionne de -10 °C à 55 °C.



AVANTAGES

- Conversion RJ45 (10/100/1000Base-T) SC fibre mono-mode, portée 20 km
- Support des trames jumbo 9K et paquets extra-longus jusqu'à 1,6 Ko
- LFP (LLCF/LLR) intégré et contrôle de flux IEEE 802.3x pour transmission fiable
- Switchs Dip pour configuration, faible latence, fonctionnement

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Hauteur produit (mm)	71
Largeur produit (mm)	94
Profondeur (mm)	26

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.20
Conditionnement Produit	Unité