

HDPANEL1U96FO

TIROIR OPT HD 1U 19" 4 SLOT 96

DESCRIPTION

Tirez le meilleur de vos infrastructures LAN et SAN avec le HDPANEL1U96FO. Optimisez vos déploiements LAN et SAN avec notre tiroir optique 1U 96FO, pensé pour allier performance et simplicité.



AVANTAGES

- Haute densité de ports: tiroir 1U 96FO
- Modularité de raccordement: Cassette MTP Face avant LCD
- Gestion câblage :
 - Protection des jarretières grâce à la porte avant
 - Entrées de câbles par l'arrière et sur les cotés
 - Capot arrière démontable pour faciliter l'accès aux fibres



Mise à jour le: 18/04/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Connectique optique compatible	LC Duplex
Nombre de Fibres Optiques	Jusqu'à 96 FO
Hauteur en U (mm)	1U
Nombre de fibres acceptées	Jusqu'à 96 FO
Type Connectique Optique	LC Duplex
Format pouce	19"
Dimensions L x P x h (mm)	482 x 399 x 43,7
Matériau contenant	Acier / Aluminium
Modularité en capacité maxi	96 FO
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	3,20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	Monomode / Multimode
---------------------	----------------------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	EN 50173, ISO 11801 ED3, TIA 568-C3
----------------------------------	-------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type montage optique	Rackable 19"
Type d'installation	Rack 19"

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Oui
Normes	IEC-61754-20 (connecteurs LC) IEC-61754-7 (Connecteurs MPO/MTP) TIA 604-5-F (Connecteurs MPO) TIA 604-10 (connecteurs LC) EN 50173-1 ISO 11801 Ed3 TIA/EIA - 568 - C.3
Résistance aux UV	Non
Norme Composant	IEC 61754-20, IEC 61754-7, TIA/568 EIA 604-5

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	3.20
Conditionnement Produit	Carton de 1