

HPR2472

Panneau de brassage PR 2472 72 traversées SC/APC

DESCRIPTION

Point de raccordement FTTH



AVANTAGES

Il permet le raccordement des colonnes optique jusqu'à 72 Fibres
Conforme aux recommandations du guide Objectif fibre
Son format est compatible avec les produits des FAI

CASANOV@
/ ADALTRA

Mise à jour le: 29/05/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Nombre de Fibres Optiques	Jusqu' à 72 FO
Poids (Kg/U)	4.14

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type d'installation	Intérieure
---------------------	------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Normes	Connectique : SC-APC 8° conforme aux normes IEC 61754-4 et 60874-14-10 Conforme Objectif Fibre
--------	---

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton
-------------------------	--------

Informations complémentaires

