

I4CORD6ASFPUR0030N

CORDON RJ45 CAT6A S/FTP PUR - Noir
- 3m



DESCRIPTION

- Cordon RJ45 Cat.6A 500MHz adapté aux environnements industriels et extérieurs
- Connecteur RJ45 blindé 8P8C surmoulé, plaquage or 50µm
- Cablage EIA/TIA 568B
- Cble souple, me cuivre, S/FTP, 4x2xAWG26/7, gaine Polyuréthane
- Différentes longueurs possibles : 0.50, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25 et 30m
- Diamètre de câble : 6,0 mm



AVANTAGES

- Capacité de charge 5 kg par U.
- 4 Montants 19" galvanisés pour une meilleure reprise de masse
- Esthétique soignée et neutre pour s'intégrer dans votre environnement

AXINDUS
/ ADALTRA

Mise à jour le: 19/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	I4CORD6ASFPUR
Couleur	Noir RAL 9004
Type de blindage	S/FTP
Longueur Cordon (m)	3m
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6A
Nature contact	Phosphore Bronze revêtement Or
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	0.11

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO 11801 Ed.3 Classe Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure (mm)	4 x Ø externe
Cycle d'insertion (Nb)	750 cycles min / 1000 nom

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Norme Feu	IEC 60332-1
Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-40°C à +80°C
Norme Composant	TIA 568-C.2 Cat6A

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	I4CORD6ASFPUR0030N
Photo collection SKU	i4cordpur6asf_hd
Pictogramme	cat6a
Marques	AXINDUS
Photo collection modèle	i4cordpur6asf_hd
Gamme produit	I4
Conditionnement Produit	Sachet