

I4COUPLUSUSB3IP68

Coupleur USB3 IP68



## DESCRIPTION

- Coupleur de jonction connecteur USB3 type-A femelle vers type-A femelle.
- Permet de rendre étanche une liaison USB existante.
- Adapté aux environnements contraignants (industrie, extérieur,...)
- Indice de protection IP68- Assemblage sans outil.

Bouchon d'étanchéité pour la protection du port RJ45: I4CAPRJ



## AVANTAGES

- Indice de protection IP68 adapté aux environnements sévères : étanche à l'eau et aux poussières
- Connecteur USB3 type A-A
- 1/4 de tour verrouillage étanche

**AXINDUS**  
/ ADALTRA

## CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Format connecteur	Coupleur USB3
Nature corps	PA66
Dimensions L x P x h (mm)	38 x 38 x 45 mm
Blindage	Non blindé
Type de Codage	N/A
Type inserteur	Connexion USB
Matière capot	PA66
Nature CAD	Alliage Zn+Ni

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance admissible (W)	< 4,5W
Résistance de contact	10 m?
Tension utilisation (V)	30 V
Tension de service (V)	100 V

## CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	USB 3
Norme de transmission de données	USB 3 Type A

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	750 cycles
Type de verrouillage	Verrouillage 1/4 de tour

## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP68
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-25°C à +50°C
Norme Composant	Universal Serial Bus 3.0 specification

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	I4COUPLUSB3IP68
Photo collection SKU	i4couplusb3ip68_1_hd
Pictogramme	interieur_exterieur
Garantie Système (an)	Aucune
Marques	AXINDUS
Photo collection modèle	i4couplusb3ip68_1_hd

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Gamme produit	I4
Conditionnement Produit	Sachet