

I4JONC6AIP68

Jonction étanche IP68 pour le raccordement de câble LAN Cat.6A



DESCRIPTION

Jonction étanche IP68 pour le raccordement de câble LAN CAT.6A
Connectique sans outils avec insert IDC.

L'I4JONC6AIP68 permet le prolongement ou la réparation rapide d'un câble souple ou rigide endommagé.



AVANTAGES

- Indice de protection IP68
- Blindage ZAMAC 360 °
- 1/4 de tour verrouillage étanche
- Câblage facile et rapide
- Conforme 4PPoE

AXINDUS
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Format connecteur	Coupleur RJ45
Nature corps	PA66
Dimensions L x P x h (mm)	36 x 36 x 112 mm
Blindage	Blindé 360°
Type de Codage	Code couleur 568 A et B et Code Industriel
Diamètre min câble compatible (mm)	6
Diamètre max conducteur compatible (mm)	1,40
Type inserteur	Peigne de câblage
Matière capot	PA66
Nature CAD	Phosphore, bronze
Nature contact	Bronze, Platine Ni + revêtement Or
Reprise de masse	Oui
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	Axiale
Type de jauge compatible	Rigide AWG 22 à AWG 26 - Souple AWG 23 à AWG 27
Type de sortie de câble	Axiale
Diamètre max câble compatible (mm)	8,50

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance admissible (W)	90 W
Résistance de contact	< 20 mΩ IEC 60512-2-1 Test 2a
Tension utilisation (V)	< 72 Vdc
PoE type	IEC 802.3bt (4PPoE)
Tension de service (V)	> 1000 Vdc contact à contact

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO / IEC 11801 Ed2.2 Class Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	> 750
Type de verrouillage	Verrouillage par 1/4 de tour

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	I4JONC6AIP68
Photo collection SKU	i4jonc6aip68_hd
Pictogramme	4p_poe
Garantie Système (an)	Aucune
Marques	AXINDUS
Photo collection modèle	i4jonc6aip68_hd
Gamme produit	I4
Conditionnement Produit	Sachet
Photo Complémentaire Dimension 1	I4JONC6AIP68

Informations complémentaires

