

I4PLEC6AFS

Plug de terrain RJ45 CAT6A Blindé sans outil



DESCRIPTION

- Plug de terrain RJ45 Cat.6A et Industriel adapté aux environnements industriels.
- Montage et connexion sans outil.
- Conforme à toutes les normes requises de câblage structuré.
- Blindage 360° pour la protection contre les interférences électromagnétiques.
- Monobrin : AWG 22-24
- Multibrin : AWG 22-24



AVANTAGES

- Déconnexion facile
- Maintien mécanique du câble par bague de serrage.
- Montage sans outil.
- Repérage EIA/TIA 568B & Profinet.

AXINDUS
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Métal
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6A Sans Outil
Nature corps	Zamac
Dimensions L x P x h (mm)	14 x 18.4 x 56 mm
Blindage	Blindé 360°
Type de Codage	Code couleur 568 B et Industriel
Diamètre min câble compatible (mm)	5,50
Diamètre max conducteur compatible (mm)	1,45
Type inserteur	Peigne de câblage
Matière capot	Zinc moulé nickelé
Nature CAD	Phosphore - Bronze
Nature contact	Bronze, Platine Ni + revêtement Or
Reprise de masse	Oui
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	Axiale
Type de jauge compatible	AWG24 à AWG22
Diamètre max câble compatible (mm)	8,50

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance admissible (W)	90 W
Résistance de contact	< 20 m? IEC 60512-2-1 Test 2a
Tension utilisation (V)	< 72 Vdc
PoE type	IEC 802.3bt (4PPoE)
Tension de service (V)	> 1000 Vdc contact à contact

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO / IEC 11801 Ed2.2 Class Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	> 750
Type de verrouillage	Par bague de serrage

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	-10°C à +60°C
Norme Composant	IEC 60603-7-51

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	I4PLEC6AFS
Photo collection SKU	i4plec6afs_1_hd
Pictogramme	4p_poe
Garantie Système (an)	Aucune
Marques	AXINDUS
Photo collection modèle	i4plec6afs_2_hd
Gamme produit	I4
Conditionnement Produit	Sachet
Photo Complémentaire Dimension 1	I4PLEC6AFS_AUDIOLANCON6A

Informations complémentaires

