

I4PLUGIP68

Plug RJ45 blindé Cat.6A à sertir - IP68



## DESCRIPTION

- Connecteur RJ45 catégorie 6A blindé faible encombrement adapté aux environnements contraignants (industrie, extérieur,...)
- Permet de rendre étanche le raccordement de liens RJ45 existant
- Indice de protection IP68
- Compatible avec toutes les normes nécessaires au câblage structuré
- Blindage pour une protection contre les interférences électromagnétiques



## AVANTAGES

- Indice de protection IP68 adapté aux environnements sévères : étanche à l'eau et aux poussières
- Blindé 360°
- Faible encombrement

**AXINDUS**  
/ ADALTRA

## CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Format connecteur	RJ45
Nature corps	PA66
Dimensions L x P x h (mm)	35 x 35 x 44.6 mm
Blindage	Blindé 360°
Type de Codage	Code couleur 568 A et B et Code Industriel
Diamètre min câble compatible (mm)	4,50
Diamètre max conducteur compatible (mm)	1,10
Type inserteur	Par Sertissage
Nature CAD	Alliage Zn+Ni
Nature contact	Bronze, platine Ni+Au 1.2?m
Reprise de masse	Oui
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	Axiale
Type de jauge compatible	AWG26 à AWG24
Diamètre max câble compatible (mm)	6,50

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance admissible (W)	< 30 W
Résistance de contact	< 20 m? IEC 60512-2-1 Test 2a
Tension utilisation (V)	< 72 Vdc
PoE type	IEC 802.3at (PoEP)
Tension de service (V)	1000Vac - 60Hz

## CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO / IEC 11801 Ed2.2 Class Ea

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	> 750
Type de verrouillage	Verrouillage par 1/4 de tour

## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP68
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-25°C à +50°C

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES**

Norme Composant	UL 1863, IEC 60603-7-51
-----------------	-------------------------

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

REF	I4PLUGIP68
Photo collection SKU	i4plugip68_2_hd
Pictogramme	cat6a
Garantie Système (an)	Aucune
Marques	AXINDUS
Photo collection modèle	i4plugip68_2_hd
Gamme produit	I4
Conditionnement Produit	Sachet
Photo Complémentaire Dimension 1	I4PLUGIP68

## Informations complémentaires

