

I4T6AFSIP68

**Embase RJ45 de terrain blindé Cat.6A
sans outil - IP68**



DESCRIPTION

L'I4T6AFSIP68 est une embase de terrain RJ45 Cat 6a blindé 360° IP68.

- Coque en alliage de type ZAMAC pour une protection contre les interférences électromagnétiques
- Indice de protection IP68
- Adapté aux environnements contraignants (industriel, extérieur, ...)



AVANTAGES

- Indice de protection IP68 adapté aux environnements sévères : étanche à l'eau et aux poussières
- Blindé 360°
- Solution pour application terrain

AXINDUS
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Format connecteur	RJ45
Nature corps	PA66 - Caoutchouc siliconé
Dimensions L x P x h (mm)	47 x 47 x 109 mm
Blindage	Blindé 360°
Type de Codage	Code couleur 568 A et B
Diamètre min câble compatible (mm)	5,50
Diamètre max conducteur compatible (mm)	1,45
Type inserteur	Peigne de câblage
Matière capot	Zamac et composite
Nature CAD	Phosphore, bronze
Nature contact	Bronze, Platine Ni + revêtement Or
Reprise de masse	Oui
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	Axiale
Type de jauge compatible	AWG26 à AWG22
Diamètre max câble compatible (mm)	8,50

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance admissible (W)	90 W
Résistance de contact	< 20 m? IEC 60512-2-1 Test 2a
Tension utilisation (V)	< 72 Vdc
PoE type	IEC 802.3bt (4PPoE)
Tension de service (V)	> 1000 Vdc contact à contact

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO / IEC 11801 Ed2.2 Class Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	> 750
Type de verrouillage	Verrouillage par 1/4 de tour

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP68
Conformité RoHS	Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	-25°C à +50°C
Norme Composant	UL 1863, IEC 60603-7-51

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	I4T6AFSIP68
Photo collection SKU	i4t6afsip68_1_hd
Pictogramme	4p_poe
Garantie Système (an)	Aucune
Marques	AXINDUS
Photo collection modèle	i4t6afsip68_1_hd
Gamme produit	I4
Conditionnement Produit	Sachet
Photo Complémentaire Dimension 1	I4T6AFSIP68

Informations complémentaires

