

I4USB3IP68

Cordon USB3 type A - IP68 - longueur
1.5 mètre.



DESCRIPTION

Cordon USB3 - IP68 - longueur 1.5 mètre.

- Extrémité A: connecteur USB3 type A étanche
- Extrémité B: Libre de connexion
- Assemblage sans outils
- Diamètre de câble accepté : 4,5 - 6,5 mm- Livré avec fiche USB3 et son câble de 1.5 m



AVANTAGES

- Indice de protection IP68 adapté aux environnements sévères : étanche à l'eau et aux poussières
- Connecteur USB3
- 1/4 de tour verrouillage étanche

AXINDUS
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Format connecteur	USB
Nature corps	PA66
Dimensions L x P x h (mm)	35 x 35 x 51 mm
Blindage	Non blindé
Type de Codage	N/A
Type inserteur	Connexion USB
Nature CAD	Alliage Zn+Ni

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance admissible (W)	< 4,5W
Résistance de contact	10 m?
Tension utilisation (V)	30 V
Tension de service (V)	100 V

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	USB 3
Norme de transmission de données	USB 3 Type A

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	750 cycles
------------------------	------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP68
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-25°C à +50°C
Norme Composant	Universal Serial Bus 3.0 specification

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	I4USB3IP68
Photo collection SKU	i4usb3ip68_hd
Pictogramme	interieur_exterieur
Garantie Système (an)	Aucune
Marques	AXINDUS
Photo collection modèle	i4usb3ip68_hd
Gamme produit	I4
Conditionnement Produit	Sachet