

IP7000RX

Récepteur 1 x HDMI ou VGA via IP - 4K
4:2:0 60Hz ou 4K 4:4:4 30Hz

DESCRIPTION

Récepteur 4K 60Hz faisant partie d'un système d'extension permettant d'étendre les signaux audio/vidéo HDMI, VGA et USB via IP jusqu'à 100m. La distance de transmission peut être étendue en utilisant des switch RJ45 gigabit.



AVANTAGES

- 4K via IP: 4:4:4@30Hz ou 4:2:0@60Hz sur Cat5e/6/7 jusqu'à 100 m; extensible par switches gigabit
- Extension HDMI/VGA/USB/audio; mode multicast pour plusieurs récepteurs et murs vidéo
- Pass-through IR/RS-232 bi-dir, I/O ligne et micro; hub USB KVM; config OSD/WebGUI/Telnet/panneau



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	0,108 x 0,231 x 0,025
--------------------------	-----------------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	5 V / 2.6 A
Consommation électrique (W)	5.1 W

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton
Poids (Kg)	0.67