

KIT50RJ45SC6ABF

**KIT 50 PLUGS CAT6A + 50
MANCHETTES + 1 PINCE A SERTIR**



DESCRIPTION

Le KIT50RJ45SC6ABF comprend 50 plugs MMCRJ45SC6ABF, 50 manchettes MRJSRCRISTALBF et 1 pince à sertir MMCP8CMPALL. Le plug RJ45 blindé catégorie 6A MMCRJ45SC6ABF se sertit facilement à l'aide de la pince MMCP8CMPALL qui, en plus de sertir, coupe les conducteurs à ras du plug. La manchette MRJSRCRISTALBF se fixe sur le plug après son sertissage ; elle apporte renfort mécanique et finition à la connexion.



AVANTAGES

- Kit complet plugs + manchettes + pince à sertir
- Simplicité et rapidité d'installation
- Facilité de raccordement grâce à son insert



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Métal
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6A
Nature corps	Plastique et métal
Dimensions L x P x h (mm)	7,92 x 10 x 21,49 mm
Blindage	Blindé 360°
Type de Codage	Code couleur 568 A et B
Diamètre max conducteur compatible (mm)	1,45
Type inserteur	Sertissage
Matière capot	Cuivre Nickel
Nature CAD	Alliage cuivre + Plaquage or 50µ
Nature contact	Alliage cuivre + Plaquage or 50µ
Reprise de masse	Oui
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	Axiale
Type de jauge compatible	AWG 26 à AWG 22
Type de manchon compatible	MRJSRCRISTALBF
Diamètre max câble compatible (mm)	7,50

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	250
Puissance admissible (W)	90 W
Résistance de contact	? 20 m?
Tension utilisation (V)	< 72V Dc
PoE type	4PPoE

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
--------------------------	--------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	< 1200
------------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-40°C à +70°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0,49
--------------	------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie Système (an)	Aucune
Conditionnement Produit	Carton de 1