

KITAM251

5G

**Kit préamplificateur de mât LTE 5G.
1 entrée UHF. G: 25dB / Ns: 112dBuV
+ Bloc d'alim. 24Vdc 2 sorties.**

DESCRIPTION

Ce kit préamplificateur de mât et son alimentation est utilisable en intérieur ou en extérieur. Il dispose des entrées nécessaires pour permettre, dans les zones de réception difficile, le traitement qualitatif du signal TNT. Il est protégé des perturbations OEM. Il est livré avec son alimentation 24V 2 sorties.



AVANTAGES

- Montage magnétique Ek sur tous supports, assemblage à une main, usage en hauteur sécurisé
- Gain réglable 12-25 dB (max 25 dB), bruit <2 dB
- 1 entrée UHF, connecteur F; alimentation fournie 24Vdc (2 sorties); boîtier ABS IP23 avec couvercle et blocage câbles; LED, boîtier Zamak

Ek SELANS
/ ADALTRA

Mise à jour le: 22/05/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Entrée	1 x UHF
Bande de fréquence (MHz)	470-694
Facteur de bruit (dB)	<2
Poids (Kg/U)	0.50

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation (mA)	≤ 70
Facteur de bruit (dB)	<2
Gain (dB)	36
Passage de courant (mA)	ON/OFF
Tension d'alimentation (Vdc)	24

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Atténuation (dB)	18
Bande de fréquence (MHz)	470-694

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bande de fréquence (MHz)	470-694
--------------------------	---------

Informations complémentaires



Mise à jour le: 22/05/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.