

KY33A05M

Fil de câblage souple KY33A05
1X1,34mm² 750V PVC 105°C marron -
Bobine de 200m




DESCRIPTION

Les fils de câblage KY 750V sont utilisés dans le domaine électronique et électrotechnique pour le câblage d'appareillages.

Ils sont disponibles dans les couleurs standard courantes. Ils répondent à la norme NF C 93-521.

Leur gaine en PVC spécial leur permet d'être installés dans des milieux où les températures peuvent aller de -40°C à +105°C, mais aussi d'être non propagateurs de la flamme selon NF C



AVANTAGES

- Cuivre étamé
- Isolation 105°C
- Conditionnement en fût possible

AXINDUS
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	Declinaison indus KY33
Matériau du conducteur	Cuivre étamé
Section du conducteur	1,34 mm ²
Composition Âme	multibrins
Nature de l'isolant	PVC +105°C
Construction (mm ²)	1 x 1,34 mm ²
Assemblage Conducteurs	Mono-conducteurs
Couleur	Blanc
Diamètre isolant minimum (mm)	2,7
Diamètre isolant maximum (mm)	3
Couleur externe des conducteurs	Marron

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de test (V)	2.5 kV
Tension de service (V)	750 V

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0129
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	4 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	8 x Ø ext
Température maximum admissible sur l'âme (°C)	105°C

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Non concerné
Norme Feu	NF C32-070 Cat. C2, IEC 60332-1
Tenue au feu	IEC 60332-1
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe (-x°C / +x°C)	-40°C / +105°C
Température utilisation mobile (-x°C / +x°C)	-40°C / +105°C
Norme Composant	NF C93-521
Type de comportement au feu	Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	0.0000
REF	KY33A05M

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Chute Maxi E-commerce	0.0000
Photo collection SKU	ky3005m_hd
Photo schéma coupe modèle	KY3005VJ_HD
Pictogramme	non_propagateur
Marques	AXINDUS
Photo collection modèle	ky3005v_hd
Gamme produit	Axindus
Conditionnement Produit	Bobine plastique de 200m