

LK4268

**Baie de câblage 19" - 600 x 800 - 42U -
Gamme Link+**



DESCRIPTION

Les baies 19" de la Gamme LK, équipées d'une porte avant vitrée, sont le point de départ des infrastructures de câblage. La capacité de charge de 700 kg, est assurée par sa structure rigide mécano vissée.



AVANTAGES

- Capacité de charge de 700 kg
- 4 montants 19" numérotés
- Fermeture de la porte avant sécurisée par clé (5333)
- Simple panneau latéral et arrière jusqu'à 27U et Double panneaux latéraux et arrière à partir de 42U : Simplicité installation/manipulation
- Structure mécano vissée



Mise à jour le: 19/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	LKxx6z
Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Dimensions hors tout HxLxP (mm)	2017 x 600 x 800
Dimensions utiles HxLxP (mm)	1927 x 451 x 708
Hauteur en U (mm)	42U
Type de portes arrière	Panneau double plein métal
Type de portes avant	porte simple vitrée
Capacité de Charge (Kg)	700 kg
Type de matériau	Acier
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	78,50
Epaisseur produit (mm)	1.2 mm

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Système de fermeture porte avant	Serrure à clé 5333
----------------------------------	--------------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
----------------------	------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	LK4268
Photo collection SKU	lk4266_closed_hd
Pictogramme	charge700
Marques	MMC
Photo collection modèle	LK2466_HD
Schema du produit	Schema_Baies_portes_LK4268
Gamme produit	LINK +
Conditionnement Produit	Unité
Photo Complémentaire Dimension 1	Sch_ma_Baies_portes_LK4268

Informations complémentaires

