

LNB21P

LNB Twin. Fréquences entrées 10,7 - 11,7 GHz (O.L.: 9,75 GHz) / 11,7 - 12,75 GHz (O.L.: 10,6 GHz)

DESCRIPTION

Cette tête LNB permet de recevoir l'intégralité des programmes d'un satellite sur deux téléviseurs. Compatible avec toutes les tailles de paraboles. Elle dispose d'un gain élevé et d'une faible consommation.



AVANTAGES

- Filtre LTE 4G intégré
- Oscillateur PLL



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	Twin
-----------------	------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	10,5-14 (V) / 16-20 (H)
Consommation (mA)	140
Facteur de bruit (dB)	0,3
Fréquence de sortie b1 (MHz)	950 - 1950
Fréquence de sortie b2 (MHz)	1100 - 2150
Fréquence d'entree (MHz)	10,7 - 11,7 / 11,7 - 12,75
Fréquence o.l.1 (GHz)	9,75 (0KHz)
Fréquence o.l.2 (GHz)	10,6 (22KHz)
Gain (dB)	55 Typ.
Oscillateur	PLL
Réjection des polarités (dB)	25 Typ
Stabilité o.l. (MHz)	±2 dB (-30...+70°C)

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Bruit de phase (dBc/ Hz)	-50 (10 KHz) -75 (100KHz)
--------------------------	---------------------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	-30...+60
-------------------------------	-----------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.21
Conditionnement Produit	Carton de 1