

M665001FOPC20C

DTIO MODULAIRE 1 SC/APC CÂBLE ABONNÉ G657A2 CCA 20 MÈTRES

DESCRIPTION

Le DTIO modulaire avec lien d'abonné est équipé d'un anneau de tirage.
Il existe en longueur 20, 30, 40, 60 et 90m (longueur spécifique sur demande) et en 1,2 ou 4 FO. Il est livré en Box



AVANTAGES

Pré connecté il permet une installation rapide

CASANOV@
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Affaiblissement linéique maximal à 1550nm (dB/Km)	0.3
Maximum attenuation coefficient from 1310nm to 1625nm (dB/Km)	0.4
Nature de la gaine extérieure	LSZH
Couleur	Ivoire
Diamètre mini de la gaine externe (mm)	3.80
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	4
Diamètre maxi de la gaine externe (mm)	4.20
Nombre de tubes actifs	1
Nombre de tubes total	1
Nombre de Fibres Optiques	1
Nombre de fibre par tube	1
Poids (Kg/Km)	15

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	G657A2
---------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Structure cable optique	Libre
Force de traction max à court terme (N)	200
Force de traction max à long terme (N)	100
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	10 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	20 x Ø ext
Résistance maximale d'écrasement à court terme (N)	500

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Comportement au feu	IEC 60332-1, IEC 60332-2
---------------------	--------------------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Boîte
-------------------------	-------