

M665004FOPC60C

DTIO MODULAIRE 4 SC/APC CÂBLE ABONNÉ G657A2 CCA 60 MÈTRES

DESCRIPTION

DTIO Modulaire avec lien d'abonné de 60m



AVANTAGES

Pré connecté il permet une installation rapide

CASANOVA
/ ADALTRA

Mise à jour le: 30/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Affaiblissement linéique maximal à 1550nm (dB/Km)	0.3
Maximum attenuation coefficient from 1310nm to 1625nm (dB/Km)	0.4
Diamètre mini de la gaine externe (mm)	3.80
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	4
Diamètre maxi de la gaine externe (mm)	4.20
Nombre de Fibres Optiques	4
Poids (Kg/Km)	15Kg/Km

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	G657A2
---------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Force de traction max à court terme (N)	200N
Force de traction max à long terme (N)	100N/dm
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	10 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	20 x Ø ext
Résistance maximale d'écrasement à court terme (N)	500N/dm

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Comportement au feu	IEC 60332-1, IEC 60332-2
---------------------	--------------------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Boîte
-------------------------	-------