

MDC2152P510SHC5

Câble composite 2x1,5 mm² + 2 paires
0,5 mm CPR Cca s1d1a1



DESCRIPTION

Câble composite (2x1.5 mm² + 2x(2x 5/10e)) pour appel malade dans les hôpitaux EPHAD, etc. Grâce à sa gaine sans halogène bleue, il est parfaitement adapté pour les locaux recevant du public.



AVANTAGES

- conforme au RoHS
- LSZH
- Cca s1d1a1

AXCITY
/ ADALTRA

Mise à jour le: 9/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	MDC2152P510SHC
Section du conducteur	1,50 mm ²
Nature de la gaine extérieure	LSZH

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Cca s1, d1, a1
Comportement au Feu	IEC 60332-1, IEC 60332-3-24, IEC 61034-1, IEC 61034-2, IEC 60754-1& 2

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/Km)	0.15
Conditionnement Produit	Touret de 500m