

MDHDEASYLOOP

**Modulateur/Encodeur digital HD
COFDM. 1 entrée HDMI + 1 sortie HDMI
LOOP jusqu'à 1080p**

DESCRIPTION

Modulateur permettant de transcoder une source HDMI en Full HD sur une installation de télédistribution en câble coaxial.



AVANTAGES

- Résolution HD jusqu'à 1080p
- Indicateur de source HDMI actif
- Boucle HDMI IN / OUT
- Excellente qualité de modulation. MER ≥ 33 dB
- Menu rapide. Sélection de canal, atténuation et programme ID facile
- Programmation avancée avec logiciel PC (MD HD Soft)



Mise à jour le: 9/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Sortie(s)	5...12 + 21...69
Entrée	1 x HDMI
Mode	2K, 8K

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Compression audio	MPEG1-L2, AAC-LC
Compression vidéo	H.264
Constellation	QPSK, 16QAM, 64QAM
Fec	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
fréquence de sortie (Mhz)	170-230 et 470-862
Intervalle de garde	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Largueur de bande (Mhz)	6, 7, 8
Lcn	EACEM, ITC, NORDIG
Mer (dB)	≥33
Niveau de sortie (dBμV)	>80
Réglage dvd	NID, ONID, ID réseau, Nom du réseau, TS ID, Programmes
Résolution vidéo (pixels)	480p - 576p - 720p - 1080p
Traitement dvd	NIT, PID
Vidéo rate (Kbps)	500-15000

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Atténuation (dB)	0...15
Audio (Kbps)	128, 192, 256, 320, 384

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.60
Conditionnement Produit	Boîte de 1