

MK5F2CB

Embase XLR femelle 5 points avec
contact Argent et corps noir -
SEETRONIC

DESCRIPTION

L'embase XLR femelle 5 points Seetronic comporte un contact argent, un corps noir, un indice de protection IP40, des contacts à souder plaqués or, est verrouillable et destinée aux cordons audio.



AVANTAGES

- Contacts à souder en plaqués or
- Verrouillable

SEETRONIC

Mise à jour le: 23/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Matière du corps	Zinc
Format connecteur	Embase
Format embase	A visser
Genre Connectique	Femelle
Matière contact connectique broadcast	Alliage de cuivre
Nombre de PIN	5
Type raccordement connectique	A pluger

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	IEC 68-2-20
----------------------------------	-------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	1000
------------------------	------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	MK5F2CB
Photo collection SKU	mk5f2cb_bd
Marques	SEETRONIC
Photo collection modèle	mk5f2cb_bd
Gamme produit	S2CEB
Conditionnement Produit	Plastique Thermosoudé