

MMCPSL6AFS

Plug RJ45 CAT6A blindé 360° faible encombrement - sans outil



DESCRIPTION

Le plug RJ45 blindé CAT6A MMCPSL6AFS est conçu pour le raccordement direct d'équipement IP. Son faible encombrement le rend particulièrement adapté pour les applications de vidéosurveillance ou toute autre utilisation en environnement restreint. Il répond aux exigences de la classe Ea et du dernier standard PoE. Il se raccorde et se connecte sans outil, son câblage se réalise comme celui d'une embase RJ45.



AVANTAGES

- Seulement 38 mm de profondeur
- Performance Classe Ea
- Adapté aux câbles de section AWG 22



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Métal
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6A Sans Outil
Nature corps	Zamac
Dimensions L x P x h (mm)	15,3 x 15 x 38,2 mm
Blindage	Blindé 360°
Type de Codage	Code couleur 568 A et B
Diamètre min câble compatible (mm)	5,50
Diamètre max conducteur compatible (mm)	1,50
Type inserteur	Peigne de câblage
Matière capot	ZAMAC
Nature CAD	Phosphore - Bronze
Nature contact	Bronze, Platine Ni + revêtement Or
Reprise de masse	Oui
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	Axiale
Type de jauge compatible	AWG24 à AWG22
Type de sortie de câble	Axiale
Diamètre max câble compatible (mm)	7,50

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	125 Vac RMS
Puissance admissible (W)	90 W
Résistance de contact	? 100 m?
Tension utilisation (V)	< 72V Dc
PoE type	4PPoE

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO / IEC 11801 Ed2.2 Class Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	> 750
Type de verrouillage	Crochet

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
----------------------	------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	0°C à +70°C
Norme Composant	FCC Part 68 subpart F, TIA 570-B, UL 1863, IEC 60603-7-51

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.012000
Garantie Système (an)	Aucune
Conditionnement Produit	Sachet