

MMCRJ45SC6ABF

Plug RJ45 blindé CAT6A à sertir avec
insert - Coupe fils



DESCRIPTION

Le plug RJ45 blindé catégorie 6A MMCRJ45SC6ABF permet non seulement le sertissage mais également la coupe des conducteurs à ras du plug en une seule opération.

Vous n'avez plus à vous soucier de la longueur de dégainage du câble, le plug est sertie sans avoir recours à un quelconque autre outil que la pince MMCP8CMPALL. Ce connecteur est adapté aussi bien aux câbles souples qu'aux câbles rigides.



AVANTAGES

- Simplicité et rapidité d'installation : sertissage et coupe des fils en 1 action avec la pince MMCP8CMPALL
- Facilité de raccordement grâce à son insert



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Métal
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6A
Nature corps	Polycarbonate et métal
Dimensions L x P x h (mm)	7,92 x 11,68 x 21,49 mm
Blindage	Blindé 360°
Type de Codage	Code couleur 568 A et B
Diamètre max conducteur compatible (mm)	1,45
Type inserteur	Sertissage avec insert
Matière capot	Cuivre Nickel
Nature contact	Alliage cuivre + Plaquage or 50µ
Reprise de masse	Oui
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	Axiale
Type de jauge compatible	AWG 26 à AWG 22
Type de manchon compatible	MRJSRCRISTALBF
Diamètre max câble compatible (mm)	7,50

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	250
Puissance admissible (W)	? 30W
Résistance de contact	? 20 m?
Tension utilisation (V)	< 48 Vdc
PoE type	IEEE 802.3at (PoEP)

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	ISO / IEC 11801 Ed2.2 Class Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	< 1200
------------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme ROHS
Température de fonctionnement	-40°C à +70°C
Norme Composant	FCC Part 68 subpart F, IEC 60603-7-51