

MMCRJ45UC6SI

Plug RJ45 CAT6 non blindé - Boîte de 100



DESCRIPTION

Le plug RJ45 Catégorie 6 blindé sans insert, MMCRJ45UC6SI, est utilisé pour les câbles souples AWG 24 et AWG 26.

Les inserteurs sont repartis sur deux niveaux afin d'assurer une meilleure diaphonie (NEXT). Il dispose de 8 contacts en bronze avec plaqué or.



AVANTAGES

- Compatibilité: RJ45 Cat6 non blindé pour câbles souples AWG24 et AWG26.
- Guides sur deux niveaux et insert intégré réduisant la diaphonie (NEXT); 8 contacts bronze plaqué or.
- Corps en polycarbonate (UL94V0/UL94V2); sertir avec outil MMCP86MET.



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Métal
Format connecteur	Plug RJ45 Cat6
Nature corps	Corps polycarbonate crystal
Dimensions L x P x h (mm)	7,92 x 11,68 x 21,49 mm
Blindage	Non blindé
Type de Codage	Code couleur 568 A et B
Diamètre max conducteur compatible (mm)	0,51
Type inserteur	Intégré
Nature contact	Bronze, Platine Ni + revêtement Or
Reprise de masse	Non
Type de câble compatible	Souple
Type d'entrée de câble	axiale
Type de jauge compatible	AWG26 à AWG24
Type de manchon compatible	MRJSRx - MRJTSx
Diamètre max câble compatible (mm)	6,50

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	250
Résistance de contact	? 20 m?
Tension utilisation (V)	< 48 Vdc

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance	Catégorie 6
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6, EN 50173-1: 2011 Classe E, ISO / IEC 11801 Ed2 Class E

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	> 750
------------------------	-------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme RoHS
Température de fonctionnement	-25°C à +50°C
Norme Composant	IEC 60603-7-5 Cat6 blindé

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie Système (an)	Aucune
Conditionnement Produit	Boîte
Poids (Kg)	0.001