

MPAI8

Câble audio analogique 8 paires 0.22 mm² blindage ruban alu par paire et général



DESCRIPTION

Câble multipaires pour installation en audio symétrique analogique âme multibrins 8 x 2 x 0.22 mm², blindage des paires par feuillard + blindage général par feuillard - gaine extérieure PVC noir - Conditionnement à la coupe



AVANTAGES

- Blindage et gainage individuel des paires
- Blindage général
- Excellente protection contre les parasitages et interférences électromagnétiques



Mise à jour le: 23/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	MPAIxx
Matériau du conducteur	Cuivre étamé
Section du conducteur	0,22 mm ²
Construction (mm ²)	8 x2x 0,22 mm ²
Assemblage Conducteurs	Paires
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Noir
Ø GAINÉ NOM (mm)	12.3

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	66
Capacitance conducteur/blindage	145 nF/km
Capacitance conducteur/conducteur	80 nF/km

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids cuivre du câble (kg/km)	0.0529
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	5 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	10D

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mini de coupe	10.0000
REF	MPAI8
Chute Maxi E-commerce	49.0000
Photo collection SKU	mpaixx_hd
Pictogramme	analogique
Marques	S2CEB
Photo collection modèle	mpai12_hd
Conditionnement Produit	Touret de 500m