

NOVUSMAST

Centrale d'amplification pour mise à la terre

DESCRIPTION

Amplificateur de mât NOVUSMAST avec 32 filtres UHF ultra-sélectifs. Comprend 1 entrée UHF (G>40 dB), 1 entrée UHF avec préamplificateur intégré (G>50 dB) et 1 entrée FM-DAB-BIII (G>12 dB). Niveau de sortie 94 dBμV conforme DIN 45004B. Programmation et réglage individuel des filtres via mode Visual breveté. Sortie TEST utilisable comme seconde sortie. Alimentation 12V non incluse.



AVANTAGES

- 32 filtres UHF ultra-sélectifs pour une réception précise
- Entrées UHF et FM-DAB-BIII avec gains supérieurs à 40 dB, 50 dB et 12 dB
- Sortie TEST utilisable comme seconde sortie pour contrôle
- Réglage individuel des filtres via mode Visual breveté



Mise à jour le: 10/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Poids (Kg/U)	1.50
--------------	------