

PIGSC2OS2

Pigtail optique SC OS2 - 2m



DESCRIPTION

Les pigtails MMC, SC OS2 d'une longueur de 2m, sont une solution idéale pour le raccordement par fusion.

Leur structure semi-serrée permet d'optimiser le temps de raccordement.

Chaque pigtail a été testé individuellement et assure ainsi un niveau de performance optimale (test et rapport inclus).



AVANTAGES

Compatible avec tous les connecteurs SC du marché,

Performance : rapport de test inclus,

Dégainage facile grâce à sa structure semi-serrée



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Bleu
Nombre de Fibres Optiques	1
Type Connectique Optique	SC
Longueur Produit (mm)	2 m
Couleurs disponibles connectique optique	Bleu
Tableau de modularité	https://adaltra.cloud.akeneo.com/api/rest/v1/media-files/7/c/2/d/7c2d515407d828bed857a21fb1e99c2d035a89b0_PERF_OPTIQUE_PIGOS2_FR.png/download
Type de la gaine	Structure semi serrée 900 µm
Nature corps	Composite
Poids Brute Scanné de l'US (g/km)	0,03

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	OS2
Insertion loss	< 0,2 dB
Return Loss	< -35 dB

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	IEC 60793-2-50, ISO 11801-1 et TIA 568-3.D
Rapport de test	oui

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Structure cable optique	Semi Serrée
Rayon de courbure (mm)	10 x D
Résistance à l'écrasement (N)	0,1
Résistance à la traction (N)	6
Type de polissage	UPC

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme RoHS
Normes	- ISO 11801 Ed3 - TIA 568-3.D - IEC 60794-2-10 - IEC 60874-14 - IEC 61754-4
Norme Composant	IEC-61754-14 (connecteurs SC), IEC 60874-14-1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Sachet 100% biodégradable
Poids (Kg)	0.01