

PU507RX

Récepteur 1 x HDMI via HDBaseT - 4K
4:2:0 60Hz ou 4K 4:4:4 30Hz

DESCRIPTION

Le récepteur HDMI via CAT5e/6/7 permet de recevoir des données audio / vidéo et IP non compressées sur un seul câble CAT5e/6/7 jusqu'à 100m en 1080p et 70m en 4K. Il présente l'avantage supplémentaire de pouvoir être contrôlé par l'intermédiaire de l'interface RS-232 intégrée, d'une commande IR bidirectionnelle et d'une connexion de service LAN de service. En outre, il dispose d'une fonctionnalité d'alimentation par câble (PoC) qui permet une plus grande flexibilité dans les installations.



AVANTAGES

- Transmission HDMI via CAT5e/6/7 : 4K 4:2:0@60Hz ou 4K 4:4:4@30Hz — 70m en 4K, 100m en 1080p.
- Réception de vidéo/audio non compressés et données IP sur un seul câble.
- Contrôle RS-232, IR bidirectionnel, LAN de service et PoC (alimentation par câble).



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	0,11 x 0,105 x 0,025
--------------------------	----------------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	?
Consommation électrique (W)	13 W

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton
Poids (Kg)	0.26