

PUV1210PLRX

Récepteur 1 x HDMI via HDBaseT-Lite -
4K 4:2:0 60Hz

DESCRIPTION

Le récepteur HDMI via Cat. 5e/6/7 PUV1210PLRX permet de réceptionner les données audio/vidéo et IP non compressées venant du PUV1210PLTX sur un seul câble Cat. 5e/6/7 sur une distance allant jusqu'à 60 mètres. Il offre la possibilité d'être contrôlé par les ports RS-232 et IR intégrés. Le PUV1210PLRX peut être alimenté via PoE 48V venant de l'émetteur PUV1210PLTX, ce qui permet une plus grande flexibilité dans les installations.



AVANTAGES

- Réception HDMI 4K 4:2:0 60Hz via HDBaseT-Lite pour A/V non compressé et données IP.
- Extension sur un seul câble Cat.5e/6/7 jusqu'à 60 m.
- Contrôle intégré via ports RS-232 et IR.
- Alimentable par PoE 48V depuis l'émetteur PUV1210PLTX pour flexibilité d'installation.



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	0,106 x 0,116 x 0,027
--------------------------	-----------------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	48 V / 0.83 A
Consommation électrique (W)	13.5 W

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton
Poids (Kg)	0.357