

PUV1210PLTX

Émetteur 1 x HDMI via HDBaseT-Lite -
4K 4:2:0 60Hz

DESCRIPTION

L'émetteur HDMI via Cat. 5e/6/7 PUV1210PLTX permet d'envoyer les données audio/vidéo et IP non compressées au PUV1210PLRX sur un seul câble Cat. 5e/6/7 sur une distance allant jusqu'à 60 mètres. Il offre la possibilité d'être contrôlé par les ports RS-232 et IR intégrés. Le PUV1210PLTX peut être alimenté via PoE 48V le récepteur PUV1210PLRX, ce qui permet une plus grande flexibilité dans les installations.



AVANTAGES

- 4K 4:2:0 60 Hz via HDBaseT-Lite
- Transmission non compressée audio/vidéo et données IP sur un seul câble Cat.5e/6/7 jusqu'à 60 m
- Ports RS-232 et IR intégrés pour contrôle à distance
- Prise en charge PoE 48V pour alimentation flexible dans l'écosystème PUV12xx



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	0,106 x 0,116 x 0,027
--------------------------	-----------------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	48 V / 0.83 A
Consommation électrique (W)	13.5 W

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton
Poids (Kg)	0.36