

PUV1510RX

Récepteur 1 x HDMI via HDBaseT - 4K
4:2:0 60Hz ou 4K 4:4:4 24Hz

DESCRIPTION

Le récepteur HDMI via Cat. 5e/6/7 PUV1510RX permet de réceptionner les données audio/ vidéo et IP non compressées venant du PUV1510TX sur un seul câble Cat. 5e/6/7 sur une distance allant jusqu'à 100 mètres. Il offre la possibilité d'être contrôlé par les ports RS-232 et IR intégrés. Le PUV1510RX peut être alimenté via PoE 48V venant de l'émetteur PUV1510TX, ce qui permet une plus grande flexibilité dans les installations.

**AVANTAGES**

- Réception A/V et données IP non compressées sur un seul câble Cat.5e/6/7 jusqu'à 100 m.
- Prend en charge 4K 4:2:0 @60Hz et 4K 4:4:4 @24Hz via HDBaseT.
- Alimentation PoE 48V fournie par l'émetteur PUV1510TX, simplifie le câblage.
- Ports RS-232 et IR intégrés pour contrôle et gestion à distance



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	0,106 x 0,116 x 0,027
--------------------------	-----------------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	48 V / 0.83 A
Consommation électrique (W)	13.5 W

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton
Poids (Kg)	0.357