

PUV1510TX

Émetteur 1 x HDMI via HDBaseT - 4K
4:2:0 60Hz ou 4K 4:4:4 24Hz

DESCRIPTION

L'émetteur HDMI via Cat. 5e/6/7 PUV1510TX permet d'envoyer les données audio/vidéo et IP non compressées au PUV1510RX sur un seul câble Cat. 5e/6/7 sur une distance allant jusqu'à 100 mètres. Il offre la possibilité d'être contrôlé par les ports RS-232 et IR intégrés. Le PUV1510TX peut être alimenté via PoE 48V le récepteur PUV1510RX, ce qui permet une plus grande flexibilité dans les installations.



AVANTAGES

- Transmission HDMI non compressée 4K (4:2:0@60Hz ou 4:4:4@24Hz) via HDBaseT sur Cat.5e/6/7 jusqu'à 100 m.
- Transport audio/vidéo et données IP sur un seul câble, compatibilité PUV1510RX.
- Ports RS-232 et IR intégrés; PoE 48V pour alimentation du récepteur, réduction du câblage.



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	0,106 x 0,116 x 0,027
--------------------------	-----------------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	48 V / 0.83 A
Consommation électrique (W)	13.5 W

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton
Poids (Kg)	0.36