

PUV1620ARX

Récepteur 1 x HDMI via HDBaseT avec amp. Audio

DESCRIPTION

Récepteur faisant partie d'un système d'extension 4K 60Hz avec amplificateur intégré permettant d'étendre les signaux audio/vidéo HDMI via HDBaseT ainsi que 4 relay jusqu'à 100m. Peut être alimenté via PoE 48V venant des émetteurs PUV16xx, ce qui permet une plus grande flexibilité dans les installations.



AVANTAGES

- 4K UHD via HDBaseT ($\leq 10,2$ Gbps); entrée HDMI ≤ 18 Gbps; HDR 10/12; audio LPCM ≤ 8 ch, Bitstream/HD Bitstream.
- Jack casque et amplificateur stéréo Classe D intégrés; extraction locale audio (LPCM 2.0).
- HDBaseT sur un câble jusqu'à 100 m transporte vidéo, Ethernet, RS-232, IR; 4 relais; PoE 48V via PUV16xx/PoH; gestion EDID/HDCP, contrôle WebGUI/Telnet/RS-232.



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	0,108 x 0,231 x 0,25
--------------------------	----------------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	24 V / 2.7 A
Consommation électrique (W)	91.63 W

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton
Poids (Kg)	0.7