

PUV1630TTX

Émetteur de table 1 x VGA, 2 x HDMI via HDBaseT

DESCRIPTION

Émetteur de table faisant partie d'un système d'extension 4K 60Hz permettant d'étendre les signaux audio/vidéo HDMI et VGA via HDBaseT jusqu'à 100m. Peut être alimenté via PoE 48V les récepteurs PUV16xx, ce qui permet une plus grande flexibilité dans les installations.



AVANTAGES

- Transmission 4K60 non compressée HDMI/VGA via HDBaseT sur CAT5e/6/7 jusqu'à 100 m.
- PoE/PoH 48V pour récepteurs PUV16xx, réduit le câblage.
- Multiplexe audio analogique et LAN; détection hot-plug HDMI/VGA, CEC et conversion pour acheminer HDMI 4KUHD malgré limite HDBaseT 10,2 Gbps.



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	0,50 x 0,13 x 0,45
--------------------------	--------------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	48 V PoH ou 12 V 3 A
Consommation électrique (W)	22.9 W

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton
Poids (Kg)	0.23