

PUV1630TXWPEU

Émetteur platine mural 2 x HDMI 1 x
VGA 1 x RJ45 via HDBaseT

DESCRIPTION

Émetteur murale faisant partie d'un système d'extension 4K 60Hz permettant d'étendre les signaux audio/vidéo HDMI et VGA via HDBaseT jusqu'à 100m. Peut être alimenté via PoE 48V les récepteurs PUV16xx, ce qui permet une plus grande flexibilité dans les installations.



AVANTAGES

- 2xHDMI, 1xVGA, HDBaseT (RJ45) — AV non compressé sur 1 câble jusqu'à 100 m; HDMI 4K60Hz (4:4:4,8-bit); VGA WUXGA.
- Entrée 3,5 mm pour audio stéréo; conversion automatique couleur 8-bit/4:2:0.
- Commutation automatique ; EDID/HDCP ; contrôle WebGUI/Telnet ; PoE 48V ou alim locale ; alimente PUV16xx.



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	0,04 x 0,152 x 0,081
--------------------------	----------------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	48 V PoH ou 12 V 3 A
Consommation électrique (W)	22.9 W

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton
Poids (Kg)	0.26