

PUV1650RX

Récepteur via HDBaseT - 4K UHD 4:2:0
60Hz ou 4K UHD 4:4:4 30Hz

DESCRIPTION

Récepteur faisant partie d'un système d'extension 4K 60Hz permettant d'étendre les signaux HDMI DP et VGA via HDBaseT ainsi que 8 relay jusqu'à 100m. Peut être alimenté via PoE 48V venant des émetteurs PUV16xx, ce qui permet une plus grande flexibilité dans les installations.



AVANTAGES

- HDBaseT 4K UHD (4:2:0@60Hz ou 4:4:4@30Hz) — étend HDMI, DP et VGA jusqu'à 100 m.
- Alimentation PoE 48V depuis émetteurs PUV16xx pour réduire câblage sur site.
- Mise à l'échelle vidéo et commandes relais/macros; contrôle via face avant, WebGUI, Telnet, RS-232.



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	0,117 x 0,213 x 0,25
--------------------------	----------------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	24 V / 1.25 A
Consommation électrique (W)	24 W

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton
Poids (Kg)	0.335