

PUV1650TX

Émetteur (HDMI, VGA, DP) via HDBaseT

DESCRIPTION

Émetteur faisant partie d'un système d'extension 4K 60Hz permettant d'étendre les signaux audio/vidéo HDMI DP et VGA via HDBaseT ainsi que 8 relay jusqu'à 100m. Peut être alimenté via PoE 48V venant des émetteurs PUV16xx, ce qui permet une plus grande flexibilité dans les installations.



AVANTAGES

- HDMI, DisplayPort et VGA pris en charge; HDMI/DP jusqu'à 4K 60Hz (4:4:4,8 bits), convertis pour HDBaseT.
- Transmission sur Cat.6/7 jusqu'à 70 m (4K60Hz); relais (8) jusqu'à 100 m.
- Alimentation PoE 48V via émetteurs PUV16xx; interface commande distante (clavier/trigger), WebGUI, Telnet, RS-232.



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	0,117 x 0,213 x 0,25
--------------------------	----------------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	24 V / 2.7 A
Consommation électrique (W)	24 W

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton
Poids (Kg)	0.4