

PUV2100RXAVLC

Récepteur 1 x HDMI via HDBaseT - 4K
4:2:0 60Hz ou 4K 4:4:4 30Hz

DESCRIPTION

Récepteur faisant partie d'un système d'extension 4K 60Hz permettant d'étendre les signaux HDMI IR et optique audio via HDBaseT jusqu'à 100m. Peut être alimenté via PoE 48V venant des émetteurs PUV16xx, ce qui permet une plus grande flexibilité dans les installations.



AVANTAGES

- 4K HDR via HDBaseT sur Cat6a/7 jusqu'à 100 m; AVLC autorise réception 4K@60Hz et sources 10/12-bit avec émetteur AVLC.
- Conforme HDMI 2.0 & HDCP 2.2 (compat. HDCP1.x/HDMI1.x); transporte RS-232, IR, Ethernet et flux audio.
- ARC optique bidirectionnel; PoH 48V depuis l'émetteur, sans alim locale.



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	0,108 x 0,231 x 0,25
--------------------------	----------------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	48 V PoH
Consommation électrique (W)	8 W

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton
Poids (Kg)	0.12